

## KATUSUUNNITELMASELOSTUS LUONNOS

Kohteiden nimet:	<b>TAMMITIE</b> välillä Saunalahdentie – Kartanontie	Piirustus nro:t:	<b>32579/1</b>
Selostuksen laati:	Juha Väisänen tiimipäällikkö	pvm:	x.x.2026
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen liikenne- ja katusuunnittelupääl- likkö	pvm:	x.x.2026
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	x.x.2026

**Kohde**

Tammitie sijaitsee Munkkiniemen (30.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Tammitietä välillä Saunalahdentie–Kartanontie ja se on esitetty piirustuksessa nro 32579/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11901 mukainen.

**Lähtökohdat**

Tammitie on nykyinen saneerattava katu, joka rajautuu nykyisiin asuintaloihin. Tammitien länsipäässä katualue rajautuu Härkähaan puistoon ja puistikkoon 1660. Tammitien parannuksen lähtökohtana on kadun vesihuollon saneeraus. Lisäksi katualueen jalkakäytävien huonokuntoiset päällysteet uusitaan ja nykyisen isokokoi- sen puurivistön kasvuolosuhteita parannetaan.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Kadun liikennemäärä vaihtelee katuosuuden mukaan välillä 300–500 ajoneuvoa / vuorokausi.

Tammitien katutila on kulttuurihistoriallisesti arvokas erityisesti puurivien ja ajoradan päällysteen osalta.

**Liikenteellinen ratkaisu**

Tammitie on asuinalueen asuntokatu, johon liittyvät nykyiset kadut Solnantie ja Kartanontie. Tammitie liittyy eteläpäästään nykyiseen Saunalahdentiehen.

Tammitien katualueen leveys on 12,00 metriä. Ajoradan leveys on 3,50 metriä. Ajoradan molemmin puolin on 4,25 metriä leveät jalkakäytävät.

Pyöräily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejärjestelyinä.

**KATUSUUNNITELMASELOSTUS LUONNOS****Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet**

Ajorata kivetään sekavärisellä nupukiveyksellä, nykyinen kiveys asennetaan uudelleen. Myös nykyiset punaiset luonnonkiviset reunatuet käytetään uudelleen. Jalkakäytävät päällystetään luonnonkivillä. Suunnittelualueen nykyiset puut, isokokoiset tammet, säilytetään ja niiden elinolosuhteita parannetaan. Puiden ympärillä laajennetaan istutusaluetta, jolle sijoitetaan vettä läpäisevää materiaalia.

Säilyvien katupuiden lukumäärä on 24 kpl.

**Luontoarvot**

Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu liito-oravia tai muita direktiivilajeja.

**Valaistus**

Tammitien nykyinen ripustusvalaistus uusitaan. Ripustusvalaistuksen pylväät uusitaan ja ne sijoitetaan jalkakäytävälle. Nykyiset valaisimet pyritään kunnostamaan.

**Tasaus ja kuivatus**

Tammitien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.

Tammitie kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka liittyy nykyiseen sekavesiviemäriin Solnantiellä.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Tammitien vedet virtaavat Solnantielle ja sieltä edelleen Solnantietä pitkin kohti etelää päätyen lopulta mereen.

**Esteettömyys**

Tammitien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

**Ylläpitoluokka**

Tammitie kuuluu ylläpitoluokkaan III.