

KATUSUUNNITELMASELOSTUS

Kohteiden nimet:	TAMMITIE välillä Saunalahdentie – Kartanontie	Piirustus nro:t:	32579/1
Selostuksen laati:	Juha Väisänen tiimipäällikkö	pvm:	9.9.2026
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen liikenne- ja katusuunnittelupääl- likkö	pvm:	9.9.2026
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	pp.kk.2026

Kohde

Tammitie sijaitsee Munkkiniemen (30.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Tammitietä välillä Saunalahdentie–Kartanontie ja se on esitetty piirustuksessa nro 32579/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11901 mukainen.

Lähtökohdat

Tammitie on nykyinen saneerattava katu, joka rajautuu nykyisiin asuintaloihin. Tammitien länsipäässä katualue rajautuu Härkähaan puistoon ja puistikoon 1660. Tammitien parannuksen lähtökohtana on kadun vesihuollon saneeraus. Lisäksi katualueen jalkakäytävien huonokuntoiset päällysteet uusitaan ja nykyisen isokokoi- sen puurivistön kasvuolosuhteita parannetaan.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Kadun liikennemäärä vaihtelee katuosuuden mukaan välillä 300–500 ajoneuvoa / vuorokausi.

Tammitien katutila on kulttuurihistoriallisesti arvokas erityisesti puurivien ja ajoradan päällysteen osalta.

Liikenteellinen ratkaisu

Tammitie on asuinalueen asuntokatu, jota risteävät nykyiset kadut Solnantie ja Kartanontie. Tammitie liittyy eteläpäästään nykyiseen Saunalahdentiehen. Tammitie on suunniteltavalla alueella yksisuuntainen Saunalahdentien suuntaan.

Tammitien katualueen leveys on 12,00 metriä. Ajoradan leveys on 3,50 metriä. Ajoradan molemmin puolin on 4,25 metriä leveät jalkakäytävät. Tammitielle välillä Solnantie – Kartanontie sijoittuu 6 kpl pysäköintipaikkoja.

Pyöräily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejärjestelyinä.

KATUSUUNNITELMASELOSTUS**Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet**

Ajorata kivetään sekavärisellä nupukiveyksellä, nykyinen kiveys asennetaan uudelleen. Myös nykyiset punaiset luonnonkiviset reunatuet käytetään uudelleen. Jalkakäytävät päällystetään sekavärisillä, esteettömän pinnan muodostavilla nupukivillä. Ajorata ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan reunatuella ja n. metrin levyisellä erotuskaistalla, joka päällystetään lohkotuilla sekavärisillä noppakivillä. Suunnittelualueen nykyiset puut, isokokoiset tammet, säilytetään ja niiden elinolosuhteita parannetaan. Puurivejä täydennetään istuttamalla kaksi uutta puuta. Puiden ympärillä laajennetaan istutusaluetta, jolle sijoitetaan vettä läpäisevää materiaalia.

Säilyvien katupuiden lukumäärä 24 kpl.

Luontoarvot

Suunnittelualueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu liito-oravia tai muita direktiivilajeja.

Valaistus

Tammitien nykyinen ripustusvalaistus uusitaan. Ripustusvalaistuksen pylväät uusitaan ja ne sijoitetaan jalkakäytäville. Nykyiset valaisimet kunnostetaan.

Tasaus ja kuivatus

Tammitien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.

Tammitie kuivatetaan uusilla hulevesiviemäreillä, jotka liittyvät nykyiseen sekavesiviemäriin Solnantiellä.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Tammitien vedet virtaavat Solnantielle ja sieltä edelleen Solnantietä pitkin kohti etelää päätyen lopulta mereen.

Esteettömyys

Tammitien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetasen.

Ylläpitoluokka

Tammitie kuuluu ylläpitoluokkaan III.