

KATUSUUNNITELMASELOSTUS

Kohteiden nimet:	KUVERNÖÖRINTIE	Piirustus nro:t:	32590/1
Selostuksen laati:	Tarmo Hyvärinen Projektipäällikkö	pvm:	8.5.2026
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päällikkö	pvm:	8.5.2026
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	.

Kohde

Kuvernöörintie sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Kuvernöörintien eteläosaa korttelien 49024 ja 49017 välissä ja se on esitetty piirustuksessa nro 32590/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavojen nro 12430 ja 12652 mukainen.

Lähtökohdat

Kuvernöörintie korttelien 49024 ja 49017 välissä on nykyinen katu, jonka länsipuolella sijaitsee huoltoaseman tontti ja itäpuolella asuinkiinteistöjä. Katu rajautuu eteläpäästä Yliskyläntiehen.

Kuvernöörintiellä uusitaan rinnakkainen jalkakäytävä ja pyörätie huoltoaseman tontin ja asuinkiinteistöjen välissä. Lisäksi kevyen liikenteen väylän ja huoltoaseman tontin väliin rakennetaan erotuskaista ja suunnittelualueen pohjoisosaan istutetaan uutta kasvillisuutta.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Suunnittelualueen liikenne on kevyttä liikennettä.

Liikenteellinen ratkaisu

Kuvernöörintie on asuinalueen tonttikatu, johon suunnittelualueella liittyy nykyinen tonttikatu Yliskyläntie.

Kuvernöörintien katualueen leveys suunnittelualueella on 5.2 metriä. Jalkakäytävän leveys on 2.0 metriä ja pyörätien leveys on 2.25 metriä. Katualueen ja huoltoaseman tontin väliin rakennetaan erotuskaista, jonka leveys on 1.2 metriä. Erotuskaista ulottuu pääosin 0.25 metriä huoltoaseman tontin puolelle. Pohjoisosassa noin 10 metrin matkalla erotuskaista ulottuu huoltoaseman tontin puolelle enimmillään 0.6 metriä.

KATUSUUNNITELMASELOSTUS

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 7140 periaatteiden mukainen.

Kuvernöörintien suunnittelualueella olevien pyöräväylien yhteispituus on 70 m.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja jalkakäytävät sekä pyörätiet päällystetään asfaltilla. Erotuskaista kive-tään kenttäkiveyksellä. Pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan kahdella harmaalla nop-pakivellä. Reunakivet ovat harmaata luonnonkiveä.

Poistuvan pysäkkikatoksen sekä nykyisen viherkaistan kohdalle istutetaan katupui-ta ja alue nurmetetaan. Ajoradan länsipuoli maisemoidaan niityksi.

Kuvernöörintien suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 91 m².

Istutettavien katupuiden lukumäärä 3 kpl.

Suunnittelualueella ei ole nykyisiä puita.

Valaistus

Kuvernöörintie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan reunakaistalle ja/tai nykyisten valaisimien paikoille.

Tasaus ja kuivatus

Kuvernöörintien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Ku-vernöörintie liittyy suunnittelualueen itäreunassa nykyisen asuinkiinteistön tontin ta-saukseen, pohjoispäästä nykyiseen kevyen liikenteen väylän tasaukseen ja etelä-päästä Yliskyläntien tasaukseen. Suunnittelualueen länsireunaan rakennetaan ero-tuskaista, jonka avulla kevyen liikenteen väylä saadaan liitettyä huoltoaseman ton-tin tasaukseen. Huoltoaseman tontti sijaitsee pääosin korkeammalla kuin kevyen lii-kenteen väylä.

Kuvernöörintie kuivatetaan suunnittelualueella pintavaluntana.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kuvernöörintien vedet virtaavat Yliskyläntielle.

Esteettömyys

Kuvernöörintien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-tetason.

Ylläpitoluokka

Kuvernöörintie kuuluu ylläpitoluokkaan II.