

Kohteiden nimet:	SAUKONLAITURI LAITURITASO välillä Tritoninpuisto – Saukonkanava	Piirustus nro:t:	30529/4
Selostuksen laati:	Katariina Verkamo Projektinjohtaja	pvm:	27.5.2025
Selostuksen hyväksyi:	Reetta Putkonen Liikenne- ja katusuunnittelu- päälikkö	pvm:	27.5.2025
	Kaupunkiympäristölautakunta / Maankäyttöjohtaja	pvm:	. .2025

Kohde

Saukonlaituri laituritaso sijaitsee Länsisataman, Jätkäsaari (20.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Saukonlaiturin rantamuurin eteen tulevaa uutta laituritasoa välillä Tritoninpuisto–Saukonkanava ja on esitetty piirustuksessa nro 30529/4. Saukonlaiturin katualue välillä Tritoninpuisto-Saukonkanava koostuu kokonaisuudesta. Saukonlaiturin katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 30529/1 ja katusuunnitelma on jo hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 9.5.2017. Nyt suunniteltu Saukonlaituri laituritaso katusuunnitelma täydentää aiempaa jo hyväksyttyä katusuunnitelmaa.

Katusuunnitelma on pääasiassa voimassa olevan asemakaavan 12270 mukainen. Laituritason merenpuoleinen pitkä sivu ylittää asemakaavassa nro 12270 venelaiturille varatun alueen 3,0 metriä leveään alueen noin kahdella metrillä. Tritoninpuiston puoleisessa reunassa laituritaso ulottuu viisi metriä asemakaavan mukaiselle vesialueelle, jolla ei ole asemakaavassa venelaiturille erikseen varattua aluetta. Katusuunnitelmassa esitetty laituritaso tarvitaan nykyisen rantamuurin kunnostuksen edellyttämän kunnostusrakenteiden vuoksi. Suunniteltu laituritaso mahdollistaa veneiden kiinnittymisen, mahdollistaa yhtenäisen kävely-yhteyden säilymisen Saukonlaiturin ranta-alueella ja täydentää alueen virkistysmahdollisuuksia. Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä liikennesuunnittelun, asemakaavoituksen ja puistosuunnittelun kanssa ja on asemakaavan tarkoituksen mukainen.

Lähtökohdat

Saukonlaituri laituritaso on uusi rakenne, joka rakennetaan nykyisen kunnostettavan Saukonlaiturin rantamuurin eteen. Saukonlaituri laituritason rakentaminen mahdollistaa nykyisen rantamuurin kunnostuksen, asemakaavan mukaisten katujen ja asuntorakentamisen Saukonlaiturin alueella, mahdollistaa yhtenäisen kävely-yhteyden säilymisen Saukonlaiturin ranta-alueella, sekä veneiden kiinnittymisen ja täydentää alueen virkistyskäyttöä.

Saukonlaiturin alue on entistä syväsataman aluetta ja ollut satamatoimintojen käytössä. Nykyisen kunnostettavan rantamuurin maa-ankkurit ulottuvat osin viereisen Panamankadun katualueelle saakka ja rajoittavat haitallisesti mm. kunnallistekniikan verkostojen sijoittamista katualueelle, sekä korttelialueiden toteutusta. Maa-ankkureiden poistaminen edellyttää katusuunnitelmassa esitetyn laituritason toteutusta ja nykyisen rantamuurin kunnostusta. Katusuunnitelman mukainen laituritaso sijoittuu osin tai kokonaan asemakaavan mukaiselle vesialueelle. Tämä tilantarve on kuitenkin niin vähäinen, että se ei vaikuta kyseisen laajan vesialueen toimivuuteen ja tarkoitukseen. Katusuunnitelmassa esitetty muutos asemakaavan mukaisella vesialueella ei ole merkityksellinen ja on asemakaavan tarkoituksen mukainen.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat, alueella vierailevat ja venepaikkojen käyttäjät.

Liikenteellinen ratkaisu

Laiturin leveys on 5,0 metriä. Laiturille johtavien jalankululle varattujen luiskien leveys on 1,6 metriä.

Laituri liittyy Tritoninpuiston puoleisessa päässä ja korttelin 20060 kohdalla luiskilla Saukonlaiturin rantamuurin reunaan suunnitellun jalkakäytävän tasoon.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Laiturin kulkupinta verhoillaan puulla.

Laiturin runko on betonia ja laiturei perustetaan paaluille. Laiturin pituus on noin 215 metriä. Jalankululuiskien runko on betonia ja kulkupinta betonia. Luiskat varustetaan kaiteella.

Veneiden kiinnitystä varten laitureille asennetaan pollareita. Puuverhoilun alla on tilavaraus venepaikkojen vesi-, viemäri- ja sähköliitoksille.

Laituritaso varustetaan pelastustikkailla ja pelastusvälinesarjoilla määrävälein.

Valaistus

Saukonlaituri laituritaso valaistaan Saukonlaiturin ylätasolle sijoitettavilla uusilla valaisinpylväillä.

Tasaus ja kuivatus

Saukonlaituri laituritason yläpinnan korkeus on +1,5. Laituri liittyy Tritoninpuiston puoleisessa päässä ja korttelin 20060 kohdalla jalankululle varatulla luiskilla Saukonlaiturin rantamuurin reunaan suunnitellun jalkakäytävän tasoon.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Saukonlaituri laituritason vedet virtaavat pintavaluntana mereen.

Esteettömyys

Saukonlaituri laituritason suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Ylläpitoluokka

Saukonlaituri laituritaso kuuluu ylläpitoluokkaan III.