

2/01/21

The plan shows the following streets and landmarks:

- Streets:** Postikatu, Postgränd, Heikinkatu, Simonkatu, Simonsgatan, Kaivokatu, Brunnsgratan, Rautatientori, Järnvägsstorget.
- Landmarks:** Asema-aukio (Station square), Rautatientori (Railway square), Järnvägsstorget (Railway square).
- Buildings and Areas:** 103, 99, 96, 97, 39a, 194.
- Scale:** 0 to 450 meters.

----- Vahvistettavan alueen raja
 ----- Säilyvä kortteliraja
 ----- Poistettava kortteliraja
 ----- Uusi kortteliraja
 ----- Säilyvä tonttiraja
 ----- Poistettava tonttiraja
 ----- Uusi tonttiraja
 ----- Uusi rakennusraja
 * * * Liikennealueen säilyvä raja
 * * * Liikennealueen poistettava raja
 * * * Liikennealueen uusi raja
 ----- Yleinen rakennus
 ----- Istutus

----- Gräns för det område varå stadfästelse sökes
 ----- Kvartersgräns som bibehålles
 ----- Kvartersgräns som avlägsnas
 ----- Ny kvartersgräns
 ----- Tomtgräns som bibehålles
 ----- Tomtgräns som avlägsnas
 ----- Ny tomtgräns
 ----- Ny byggnadsgräns
 * * * * * Gräns för trafikområde, som bibehålles
 * * * * * Gräns för trafikområde, som avlägsnas
 * * * * * Ny gräns för trafikområde
 ----- Offentlig byggnad
 ----- Plantering

+ 0.00 Numero, joka osoittaa, mihin korkeuteen kaupungin 0-tasosta luettuna rakennuksen kattolista on sijoitettava.

max+0.00 Numero, joka osoittaa, mihin korkeuteen kaupungin 0-tasosta luettuna pihä-alue saadaan rakentaa.

Tonteilla N^o 6 ja 8 Kaivokadun varrella korttelissa N^o 96 on katurakennuksen korkeus laskettava 15 metrin levyisen ja tontilla N^o 10 Kaivokadun puolella 20 metrin levyisen kadun mukaan.

A:lla merkitty alue on liikennettä varten varattu aukio.

Korttelissa, N^o 103 saadaan B:llä merkityn rakennusosan kattolista sijoittaa tasoon +44.10 0-tasosta luettuna.

C:llä merkityille aloille saadaan laittaa porraskaaleita.

a-b-c-d-e-f:llä merkityn katumaan alle saadaan laittaa kellareita.

Liikennealueella on välillä A-B-C yleinen viemäri.

+ 0.00 Siffrå, som utvisar, å vilken höjd, räknat från stadens 0-plan byggnadens taklist bör förläggas.

max+0.00 Siffrå, som utvisar, till vilken höjd räknat från stadens 0-plan gårdsutrymmet får bebyggas.

Å tomterna N^o 6 och 8 vid Brunnsgatan i kvarteret N^o 96 bör gatubyggnadens höjd räknas efter en gatubredd av 15 meter och å tomten N^o 10 vid Brunnsgatan efter en gatubredd av 20 meter mot nämnda gata.

Med A betecknat område är en för trafik reserverad plats.

I kvarteret N^o 103 får taklisten inom med B betecknad byggnadsdel förläggas å nivån + 44.10 räknat från 0-planen.

Inom med C betecknade områden får förläggas trappsteg.

Under gatumark betecknad med a-b-c-d-e-f får inrättas källare

Å trafikområdet finnes a sträckan A-B-C en allmän kloak.

Sisäasiainministeriön vahvistus 8.2.1938.

12 XII 36 Kings Munk
1710 V. Tunklauer
S. T.